



E QUIPAGGIAMENTI
T ECNICI
L AVAGGIO


21.0180.21
DOS REG G3/8 M22x1 MM D2.1
CHEMICAL INJECTOR G3/8M M22x1 ø2.1mm

13/04/2015

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	280 bar - 28 MPa (4050 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	310 bar - 31 MPa (4500 psi)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	30 l/min (8 USGpm)
- TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	90 °C (195 °F)
- MASSA <i>WEIGHT</i>	160 gr (5,64 oz)

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS





EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

EIETTORI DETERGENTE
DETERGENT INJECTOR




7

23/05/25


TABELLA PORTATE CONSIGLIATE RECOMMENDED FLOW CHART

UGELLO	NOZZLE	PORTATA MINIMA CONSIGLIATA	RECOMMENDED MINIMUM FLOW
mm	inch.	l/min	USG p.m.
Ø1.2	0.047"	5	1.32
Ø1.5	0.059"	8	2.11
Ø1.8	0.071"	12	3.17
Ø2.1	0.083"	15	3.96
Ø2.3	0.090"	18	4.76



N.B. GLI EIETTORI DETERGENTE FUNZIONANO SOLO SE LA CONDOTTA IN USCITA DALL' INIETTORE (OUT) E' IN BASSA PRESSIONE; UTILIZZARE TUBO ADEGUATO ALLA PORTATA EVITANDO STROZZATURE E GOMITI.

N.B. THE DETERGENT INJECTORS FUNCTION ONLY IF THE EXIT CHANNEL FROM THE INJECTOR (OUT) IS AT LOW PRESSURE; USE AN APPROPRIATE TUBE FOR THE FLOW THAT AVOIDS CHOKING AND BENDS.



**P.A. - S.p.A. - EQUIPAGGIAMENTI TECNICI DEL LAVAGGIO**

VIA MILANO, 13 - CASELLA POSTALE 115 - 42048 RUBIERA (REGGIO EMILIA) - ITALY
Tel. +39 0522 623611 - Fax. +39 0522 629600 - R.E.A. RE 156319 - R.I. RE 11535 - Mecc. RE 013446
C.F. e P.IVA 01035950359 - Cap.Soc. I.V. € 1.500.000,00 - Codice Identificativo C.E.E. IT 01035950359
ART. 2497 - BIS C.C. DIREZIONE E COORDINAMENTO BENETTI srl R.I. TRIB. DI RE 01480690351
<http://www.pa-etl.it> - Email: info@pa-etl.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ **DECLARATION OF CONFORMITY**

Noi firmatari della presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i nostri accessori sono costruiti seguendo le procedure interne di produzione e le specifiche tecniche dei prodotti, rispettando tutti i requisiti di qualità e sicurezza. È fatto divieto di messa in servizio degli accessori prima che la macchina in cui saranno incorporati o assemblati sia stata dichiarata conforme alle norme e direttive cogenti.

We, the signatories of this letter, declare under our responsibility that our accessories are built following the internal production procedures and the technical specifications of the products, respecting all the quality and safety requirements. It is forbidden to put the accessories into service before the machine in which they will be incorporated or assembled has been declared compliant with the mandatory standards and directives.

Attrezzatura <i>Equipment</i>	ACCESSORIO A PRESSIONE PRESSURE EQUIPMENT
Fluido <i>Fluid</i>	ACQUA CALDA E DETERGENTI HOT WATER AND DETERGENTS
Gruppo fluidi <i>Group of Fluid</i>	II
Parametri. ammissibili (min/max) <i>Permissible parameters (min/max)</i>	Verificare “Libretto uso e manutenzione” Check “Operation and Maintenance Manual”
Marcatura CE (DIRETTIVA 2014/68/UE) <i>CE Marking (DIRECTIVE 2014/68/EU)</i>	Non applicabile (art. 4.3) Not applicable (art. 4.3)
Organismo di certificazione per il Sistema di Qualità <i>Certification Body of the Quality Management System</i>	DNV
Norme applicate (solo per PN > 25 bar) <i>Standards applied (only for Rated Pressure > 25 bar)</i>	CEI EN 60335-2-79:2015 UNI EN 1829:2021 UNI EN ISO 4126-1:2021
Libretto uso e manutenzione <i>Operation and Maintenance Manual</i>	presente nel sito web available on Website
Il Fabbrikante P.A. S.p.A. <i>The Manufacturer P.A. S.p.A.</i>	