

Idropultrici ad acqua fredda

High pressure cold water cleaners



Pompa assiale
Axial pump



Idropultrice Acqua Fredda
Cold Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply

Modello **CLEAN EASY 8/130**



Dimensioni (cm) LxPxH: 37x37x81
Dimensions (in) LxWxH: 15x15x32



Vista posteriore, alloggiamento
per tubo e cavo alimentazione.

Back view, cable and hose hanger.

Accessori Standard Standard accessories



Pistola **Gun**

1116011001

Lancia regolabile **Adjustable Lance**



1112081001

2420010001

Tubo **H.P. Hose**
7 m 1/4"



Accessori opzionali Optional accessories

1111009001



Avvolgitubo
Hose reel

1111001001 (8 m)
1111005001 (16 m)

Kit spurgotubi
Drain Kit



Ugello rotante **Turbo nozzle**



1121002001

IT Caratteristiche Tecniche

- Pompa a 3 pistoni in ceramica (TO)
- Pompa a 3 pistoni in acciaio (TA)
- Manometro pressione in glicerina
- Dispositivo aspirazione detergente
- Valvola regolazione pressione
- Ugello angolo variabile a 4 funzioni
- Serbatoio detergente 10 litri

DOTAZIONI OPZIONALI

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Avvolgitubo

EN Technical Features

- Professional 3 ceramic pistons pump (TO)
- Professional 3 steel pistons pump (TA)
- Pressure gauge
- Detergent intake device
- Adjustable pressure
- 4 functions variable angle nozzle
- 10 liters (2.6 gal) detergent tank

OPTIONALS

- Stop&Go device (Total Stop)
- Hose reel

FR Caractéristiques Techniques

- Pompe professionnelle à 3 pistons céramiques (TO)
- Pompe professionnelle à 3 pistons en acier (TA)
- Manomètre indicateur de la pression
- Dispositif d'aspiration détergent en basse pression
- Soupape de réglage de la pression
- Buse à angle variable à 4 fon
- Réservoir 10 litres pour détergent

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Enrouleur

ES Características Técnicas

- Bomba profesional de 3 pistones cerámicos (TO)
- Bomba profesional de 3 pistones en acero (TA)
- Manómetro indicador de la presión
- Aspiración detergente en baja presión
- Válvula de regulación presión
- Boquilla de ángulo variable y 4 funciones
- Mango depósito del detergente 10 l

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Enrollador de manguera

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Inlet water max temp. Temp. max ingr. Acqua		Power Potenza		Volt 50Hz	Pump Pompa	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP			
CE 8/130 TA	0403010001	130	1900	8	2.1	60	140	1.8	2.4	230	Alluminio/Aluminum	27
CE 8/130 TO	0403014001	130	1900	8	2.1	60	140	1.8	2.4	230	Ottone/Brass	27
CE 8/130 TA SG	0403039001	130	1900	8	2.1	60	140	1.8	2.4	230	Alluminio/Aluminum + SG	27
CE 8/130 TO SG	0403020001	130	1900	8	2.1	60	140	1.8	2.4	230	Ottone/Brass + SG	27